

無線電中繼台 RT-110 / RT-450

- 符合FCC規格
- 32段式LCD螢幕亮度設定
- 200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- DTMF選呼功能
- 頻道名稱顯示功能
- 具51組CTCSS / 512組DCS
- 堅固的外殼設計,附手把方便移動



● 一般規格 RT-110 / RT-450

頻率範圍	136~174MHz/400~490MHz	尺寸(LxWxH)	298x180x270mm
頻道數量	200	重量	7.0Kg
頻道間隔	25KHz/12.5KHz		
額定電壓	13.8V		
溫度範圍	-20°C ~ +60°C		

● 發射機

輸出功率	≤25W	發射電流	≤8A
調制形式	F3E	音頻失真	≤5%
最大頻率偏差	5KHz	頻率穩定度	±2.5ppm
殘波輻射	<-65dB		

● 接收機

接收靈敏度	≤0.2 μV/≤0.25μV	音頻功率	>2W@10%
音頻失真	≤5%	待機電流	300mA
鄰道選擇性	≥70dB/ ≥70dB		
互調抗擾性	≥65dB/ ≥60dB		

特點介紹

- 32段式LCD螢幕亮度設定
- 200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- 差頻頻率設置
- 頻道名稱顯示功能
- 頻段掃描,記憶掃描及編程設定掃描
- TOT限時發射30分鐘設定
- 可鎖定收發頻道
- 禁止發射設定
- 51組CTCSS / 512組DCS
- 中繼台幫助你擴大通訊範圍並且定製你的系統滿足你的生意需要
- 提供多種選擇適應你的市場和應用要求,在廣泛的工地裡,單向的構造無線電中繼台提供您雙倍的通訊範圍
- 雙工器讓你使用一支天線用於傳送和接收信號,比用二支天線更好,改善無線電通信傳送與接收的範圍
- 中繼台的選配包括一個小型的手持式麥克風,可提供您通話時方便應用, (適用於在噪聲環境裡使用)
- 想了解更多訊息請聯繫客服專線,我們將誠摯為您服務
- 獨立的CTCSS/DCS TONE記憶設定功能
- 多功能內建DTMF編碼器
- 三段式輸出功率
- DTMF編解碼顯示功能(最長16碼數字)
- DTMF具三組群呼及一組個別呼叫功能
- APO自動切斷裝置
- 高接收感度
- 語音壓擴及語音加密處理
- 具2Tone,5Tone功能

客服專線:0800-012800

<http://www.adicomm.com.tw>