

業餘車用無線電 AM-145/435

- 符合FCC規格
- 33段式LCD螢幕亮度設定
- 可儲存200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- 10種頻率步進(2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25/30/50KHz)
- 雙頻道守候功能
- DTMF編解碼顯示功能
- 頻率顯示或頻道顯示雙重功能
- 具50組CTCSS / 1024組DCS



● 一般規格 AM-145/435

頻率範圍	144~146MHz(AM-145)/ 430~432MHz(AM-435)	尺寸	47x145x190
頻道數量	200	重量	1.2Kg
頻道間隔	25KHz/12.5KHz		
額定電壓	13.8V		
溫度範圍	-20°C ~ +60°C		

● 發射機

輸出功率	≤25W	發射電流	≤8A
調制形式	F3E	音頻失真	≤5%
最大頻率偏差	5KHz	頻率穩定度	±2.5ppm
殘波輻射	<-65dB		

● 接收機

接收靈敏度	≤0.2 μV/≤0.25μV	音頻功率	>2W@10%
音頻失真	≤5%	待機電流	300mA
鄰道選擇性	≥70dB/ ≥70dB		
互調抗擾性	≥65dB/ ≥60dB		

特點介紹

- 符合NCC型式認證,認證號碼 專用99AR3039
- 獨立的CTCSS/DCS TONE記憶設定功能
- 33段式LCD螢幕亮度設定
- 多功能內建DTMF編碼器
- 可儲存200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- 三段式輸出功率
- 10種頻率步進方式(2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25/30/50KHz)
- DTMF編解碼顯示功能(最長16碼數字)
- 差頻頻率設置
- DTMF具三組群呼及一組個別呼叫功能
- 頻率顯示或頻道顯示雙重功能
- APO自動切斷裝置
- 頻段掃描,記憶掃描及編程設定掃描
- 高接收感度
- TOT限時發射30分鐘設定
- 語音壓擴及語音加密處理
- 可鎖定收發頻道
- 具2Tone,5Tone功能
- 禁止發射設定
- 50組CTCSS / 1024組DCS

客服專線:0800-012800
<http://www.adicom.com.tw>